

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: RigiProfil_MultiTec_CW_50_LE_2504

(1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

RigiProfil MultiTec CW 50

RigiProfil MultiTec RiDuce CW 50

(2) *Verwendungszweck(e)*

Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

C/50/50/50 (EN 14195) 50 mm

(3) *Hersteller*

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

Willstätterstraße 60

D-40549 Düsseldorf

(4) *Bevollmächtigter*

N/A

(5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

System 4

(6a) *Harmonisierte Norm*

EN 14195:2005/AC:2006

Notifizierte Stelle(n)

Intern

(6b) *Europäisches Bewertungsdokument*

N/A

Europäische Technische Bewertung

N/A

Technische Bewertungsstelle

N/A

Notifizierte Stelle(n)

N/A

(7) *Erklärte Leistung(en)*


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten (R2F) (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit angegeben als Streckgrenze	240 N/mm²

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*
N/A


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 03. April 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
13	
RigiProfil_MultiTec_CW_50_LE_2504	
EN 14195:2005/AC:2006	
Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen C/50/50/50 (EN 14195) 50 mm	
Notifizierte Stelle(n): N/A	
Brandverhalten (R2F) (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit angegeben als Streckgrenze	240 N/mm ²