




TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 07/2025

MESSPUNKT MIT KLEBEFUSS

FÜR DIE CM-MESSUNG BEI HEIZESTRICHEN

wegofloor



Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

MESSPUNKT MIT KLEBEFUSS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der wegofloor Messpunkt mit Klebefuss dient als eindeutige Markierungen für CM-Messungen, bei denen die Restfeuchtigkeit des Estrichs überprüft wird. Die Messpunkte sind schnell und sehr einfach in der Handhabung. Durch das Material, bestehend aus **High-Density Polyethylen**, ist es sehr flexibel und stabil. Da die Messpunkte selbstklebend sind, haben sie einen sicheren Halt in der Dämmung ohne aufzuschwimmen oder auszureißen.

Sie werden auch zur Kennzeichnung von Rohren verwendet, um eine Beschädigung zu vermeiden.

EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

- Selbstklebend (Klebefuss)
- Sehr hohe Haftung durch spezielles Klebepad auf der Unterseite
- Hochflexibel und unkaputtbar → Ideal für Fließestrich
- Skalierung 12 x 10mm → Ideal zur Höhennivellierung
- schnelle und einfache Handhabung für Estrich und Heizestrich
- vorhandene Estrichstärke kann an der Skala direkt abgelesen werden
- auch zur Markierung von Rohren, um eine Beschädigung zu vermeiden

ANWENDUNG

Die Messpunkte werden zwischen den Heizrohren angebracht, um deren Lage zu kennzeichnen und eine Beschädigung während der Messung zu vermeiden. Die Messpunkte sind aus flexiblem Material gefertigt, das eine einfache Handhabung ermöglicht und gleichzeitig stabil genug ist, um nicht zu brechen oder abzureißen. Durch ihre Signalfarbe sind die Messpunkte gut zu erkennen und erleichtern so die Arbeit mit dem CM-Gerät. Die selbstklebende Ausführung und der Fuß ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anbringung der Messpunkte. Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich mit dem Calciumcarbid-Verfahren (CM-Verfahren).

TECHNISCHE DATEN

wegofloor Messpunkt mit Klebefuss	
Material:	PP/ PE Copolymer (schlagzähmodifiziert)
Länge:	132 mm ø 5 mm
Farbe:	Blau
Umwelteigenschaften:	100% recyclebar
Ausführung Beutel/Karton	0,3 (nach ZTV Shore Härte 84)

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

MESSPUNKT MIT KLEBEFUSS

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Beschreibung	Kernstärke	Länge	Ausführung	Verpackungseinheit	EAN CODE
350040	WEGO FLOOR MESSPUNKT MIT KLEBEFUSS			FÜR DIE CM-MESSUNG BEI HEIZESTRICHEN	20 STÜCK/BEUTEL, 100 STÜCK/KARTON	4051959013227



Weitere Informationen finden Sie
Unter www.zusammenbauen.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de