

DATENBLATT



PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tape ist ein dauerhaft wasserfestes Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit. Ideal zum abdichten von Schnittkanten bzw. Überlappungen von Cladmaterialien. Das Paroc Clad Tape kann als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden.

PAROC Clad Tape ist speziell für das dauerhafte abdichten von PAROC Clad Produkten wie Rohrschalen und Matten in der technischen Gebäudeausrüstung geeignet.

ABMESSUNGEN	
Breite	50, 75 und 100 mm
Länge	10 m
Volumen	Rollen/Karton: 50 mm / 12 Stück, 75 mm / 8 Stück, 100 mm / 6 Stück

Erscheinungsbild

Beschichtung	PET/Aluminium Verbundfolie Dicke ca. 0,04 mm / Gesamt ca. 1mm (inkl. Butylkautschuk)
FARBEN	
Aluminium glänzend / Butylkautschuk hellgrau	

Handhabung

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Bei der Installation darf das zu verklebende Dämmmaterial eine Temperatur von +10 °C nicht unterschreiten. Sollte eine Unterschreitung vorliegen, muss die Dämmung auf die Verarbeitungstemperatur gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der zu verklebende Untergrund trocken, sauber sowie frei von Öl, Fett, Staub und Lösungsmittel ist. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, diese können die obere Beschichtung auflösen sowie die Klebkraft beeinträchtigen. Das Verkleben von rauen und unebenen Untergründen vermindert das Klebeverhalten. Montagetemperatur: +5 °C / +40 °C, Beständigkeit: -30 °C / +80 °C. Empfehlenswert ist die Klebkraftunterstützung durch eine Nachbearbeitung mittels Kunststoffspachtel über die gesamte Bandbreite.	
Storage	Das Produkt sollte in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante der Rolle gelagert werden. Aufbewahrung in trockenen und sauberen Bereichen bei normalen Umgebungsbedingungen. Das Tape vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Die Klebewirkung nimmt je nach Anpressdruck zu. Verklebungen nicht mechanisch belasten. Keine Beständigkeit unter Einwirkung von Ölen sowie organische Lösungsmittel (Spiritus, Benzine etc.). Lagerbedingungen: +5 °C / +25 °C - trocken.

Wir empfehlen den Anwendern die Eignung des Produktes für ihre speziellen Anforderungen vorab zu testen, falls diese vom beschriebenen Anwendungszweck abweichen. Alle in diesen technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren internen Testergebnissen sowie praktischen Erfahrungen. Diese Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt, wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, www.paroc.de

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Germany.