

**Neu zur ISH 2005**

*Datum: 11.03.2005*

Geprüfte R90 Qualität bei zeitsparender Verarbeitung

**„Conlit Brandschutzkitt“ für rauchdichte  
Rohrabschottungen**

**Gladbeck / Frankfurt – Mit ihren „Conlit“ Rohrabschottungssystemen bietet die Deutsche Rockwool seit vielen Jahren zuverlässige Lösungen für den vorbeugenden Brandschutz bei brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen. Kernstück dieses Produktprogramms ist die „Conlit 150 U“ Rohrschale, die zur Erlangung von R90 Qualität bislang im Wand- oder Deckendurchführungsbereich eingemörtelt werden musste. Mit dem neuen „Conlit Brandschutzkitt“ bietet Rockwool dem Verarbeiter ab sofort eine zeitsparende Alternative zum herkömmlichen Mörtel Einsatz an.**

Bei der Verwendung des neuen, leicht verarbeitbaren „Conlit Brandschutzkitts“ entfällt zeitaufwändiges Anrühren von Mörtelmasse. Die Rohrabschottung wird so schnell und sicher in R90 Qualität erstellt. Der ein-komponentige Brandschutzkitt ist lösungsmittelfrei und schäumt unter Hitze-einwirkung im Brandfall stark auf. Hierdurch bildet sich eine Wärme-dämmende Schicht und etwaig auftretende Fugen in Baukonstruktionen werden so rauchdicht verschlossen. Die gute Klebewirkung des Kitts in Verbindung mit Mauerwerk, „Conlit“ Rohrschalen und anderen Materialien erleichtert das Arbeiten um ein weiteres.

Deutsche Rockwool  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Fon: 0 20 43/4 08 -0  
Fax: 0 20 43/4 08 -570  
info@rockwool.de  
www.rockwool.de

**Sekundenschneller Verschluss**

Der „Conlit Brandschutzkitt“ von Rockwool wird einfach zwischen Rohr-schale und Bauteilöffnung eingebracht und verschließt diese sekunden-schnell und zuverlässig. Die Spaltenbreite darf dabei bis zu 30 mm betragen. Die so ausgeführte Abschottung kann gemäß des allgemeinen

Redaktionsadresse:  
Dr. Sälzer Pressedienst  
Haverkamp 30  
45289 Essen  
Fon: 02 01/8 94 70 -0  
Fax: 02 01/8 94 70 -22  
info@drsaelzer-pressedienst.de  
www.drsaelzer-pressedienst.de

bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-3725/4130-MPA BS in die Feuerwiderstandsklasse R90 eingestuft werden.

Auch der Verschluss von Ringspalten zwischen einzelnen Rohren und Kabeln in Wand- und Deckendurchbrüchen gemäß der Erleichterungen unter Punkt 4.2 der MLAR kann mit „Conlit Brandschutzkitt“ zuverlässig erfolgen. Danach dürfen Ringspalten bis zu 15 mm Breite mit dem neuen Brandschutz-Kitt verschlossen werden.

„Conlit Brandschutzkitt“ ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11-1104 zugelassen und erfüllt die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1.

### **Deutsche Rockwool – Dämmstofflösungen aus Steinwolle**

Die Deutsche Rockwool produziert mit rund 1.200 Mitarbeitern an den drei Standorten Gladbeck, Flechtingen und Neuburg hochwertige Dämmsysteme aus Steinwolle. Mit den Geschäftsbereichen Hochbau, Flachdach, industrielle Isolierungen und Isolierung im Schiffsbau ist Rockwool Marktführer für Steinwolle-Dämmungen. Als Tochter der dänischen Rockwool Gruppe kann die Deutsche Rockwool auf einen Erfahrungsschatz aus rund 75 Jahren Steinwolle-Herstellung zurückgreifen. Die Gruppe ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Systemen aus Steinwolle mit mehr als 7.200 Mitarbeitern an weltweit 22 Produktionsstätten.

Deutsche Rockwool  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Fon: 0 20 43/4 08 -0  
Fax: 0 20 43/4 08 -570  
info@rockwool.de  
www.rockwool.de

Redaktionsadresse:  
Dr. Sälzer Pressedienst  
Haverkamp 30  
45289 Essen  
Fon: 02 01/8 94 70 -0  
Fax: 02 01/8 94 70 -22  
info@drsaelzer-pressedienst.de  
www.drsaelzer-pressedienst.de

Bildunterschriften:

Bild-1

**Der neue „Conlit Brandschutzkitt“ von Rockwool** wird zwischen Rohrschale und Bauteilöffnung eingebracht und verschließt diese sekundenschnell und zuverlässig.

*Datum: 11.03.2005*

*Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG*

Bild-2

**Stellt R90 Qualität sicher:** „Conlit Brandschutzkitt“ von Rockwool

*Datum: 11.03.2005*

*Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG*

Deutsche Rockwool  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Fon: 0 20 43/4 08 -0  
Fax: 0 20 43/4 08 -570  
info@rockwool.de  
www.rockwool.de

Redaktionsadresse:  
Dr. Sälzer Pressedienst  
Haverkamp 30  
45289 Essen  
Fon: 02 01/8 94 70 -0  
Fax: 02 01/8 94 70 -22  
info@drsaelzer-pressedienst.de  
www.drsaelzer-pressedienst.de