



TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

PROFI

ESTRICH-FASERMIX

wegofloor



Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

PROFI

ESTRICH-FASERMIX

PRODUKTBESCHREIBUNG

WEGO Profi-Estrich-Fasermix ist eine Fasermischung aus 12mm E-Glas- und 6mm PP-Fasern Farbe: weiß/blau/rot

EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

Mischung aus E-Glasfasern und synthetischen Fasern zur Vermeidung von Rissen in der Erhärtungsphase. Der Zusatzstoff Wego Profi-Estrich-Fasermix ist zur Vergütung und Verstärkung zementgebundener Estriche optimal geeignet. Er verhindert Schwindrisse, erhöht die Grünstandsfestigkeit und verbessert die mechanischen Eigenschaften wie Schlagzähigkeit und Querkzugfestigkeit.

ANWENDUNG

Der Zusatzstoff Wego Profi-Estrich-Fasermix ist zur Vergütung und Verstärkung zementgebundener Estriche optimal geeignet. Er verhindert Schwindrisse, erhöht die Grünstandsfestigkeit und verbessert die mechanischen Eigenschaften wie Schlagzähigkeit und Querkzugfestigkeit.

Wego Profi-Estrich-Fasermix ist rieselfähig und kann als Feststoff in den Mischer gegeben oder mit dem Anmachwasser als Dispersion der Mischung zugeführt werden.

Für Estriche beträgt die empfohlene Zugabe Menge ≥ 150 g/Estrichpumpe mit 200 l. Höhere Dosierungen – max. 1% des Zementgewichtes beeinträchtigen nicht die Verarbeitung. In der Originalverpackung bei einer Temperatur von -10°C bis $+50^{\circ}\text{C}$ an einem trockenen O

TECHNISCHE DATEN

ESTRICH-FASERMIX	Polypropylen	E-Glas
Typ:	Spleißfolie	integral
Rohdichte:	0,91 g/mm ³	2,58 g/mm ³
Zugfestigkeit:	300 N/mm ²	1.500 N/mm ²
E-Modul:	4.000–5.000 N/mm ²	ca. 70.000 N/mm ²
Dicke:	45 µm	13 µm
Farbe:	farbig	weiß
Schnittlänge:	6 mm	12 mm
Schmelzpunkt:	160°C	1.300°C

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

PROFI

ESTRICH-FASERMIX

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Kurztext 1	Kurztext 2
326382	WEGO PROFI-ESTRICH-FASERMIX 18 KG	(GLASFASERMIX)
326383	WEGO PROFI-ESTRICH-FASERMIX 16 X 1 KG	(GLASFASERMIX)



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de