



Abhänger

Systemkomponenten




Schnellabhänger

	① SAH10-Plus	② SAH150
Beschreibung	Schnellabhänger mit Spannfeder, verzinkt	Schnellabhänger mit Spannfeder, verzinkt
Kombination mit	1/5A oder 1/5B Abhängedraht	1/5A oder 1/5B Abhängedraht
Profile	DX24, DX35, DXF	DX15
Tragfähigkeit*	250 N	150 N
Min. Abhängehöhe**	175 mm	180 mm




Schnellabhänger mit Doppelspannfeder

	③ SA50	④ SB50
Beschreibung	Schnellabhänger mit Öse/Haken	Schnellabhänger mit Haken/Haken
Kombination mit		
Profile	DX24, DX35, DXF	DX24, DX35, DXF
Tragfähigkeit*	150 N	150 N
Min. Abhängehöhe**	220 mm	220 mm




Nonius-/Schnellabhänger

	⑤ Nr. 228	⑥ SHU100 / SHU200
Beschreibung	Noniusabhänger (Unterteil), verzinkt	Schnellabhänger mit Spannfeder, verzinkt
Kombination mit	Nr. 115-200 Noniusoberteil + DPK607 (Sicherungsstift)	1/5A oder 1/5B Abhängedraht
Profile	DX24, DX35, DXF	DX24, DX35, DXF
Tragfähigkeit*	250 N	300 N
Min. Abhängehöhe**	240 mm	220 mm



Doppelspannfeder und Drähte

	⑦ SF1	⑧ 1/5A und 1/5B
Beschreibung	Doppelspannfeder für Draht, Durchmesser 4 mm	Abhängedrähte Ösen oder Haken verzinkt, Durchmesser 4 mm
Kombination mit	1/5A oder 1/5B, Abhängedraht	SAH10-Plus, SAH150, SHU100, SHU200, SF1
Profile		
Tragfähigkeit*		
Min. Abhängehöhe**		




Sonderlösungen

	⑨ SAH20
Beschreibung	Schlitzband-Abhänger, verzinkt
Kombination mit	
Profile	DX24, DX35, DXF
Tragfähigkeit*	150 N
Min. Abhängehöhe**	280 mm

* gemäß EN 13964 ** Abstand zwischen Rohdach und Unterseite der Konstruktion (bei Deckenplatte in scharfkantiger Ausführung)


Direktabhänger

	❶ SAH5	❷ GFV
Beschreibung	Noniusabhänger, verzinkt, Ober- und Unterteil exkl. Sicherungsstift	Clip für Direktabhängung, verzinkt
Kombination mit	DPK607 (Sicherungsstift)	
Profile	DX24, DX35, DX Finline	DX24, DX35, DX Finline
Tragfähigkeit*	150 N	150 N
Min. Abhängehöhe**	80 mm	50 mm




Direktabhänger

	❸ PS3	❹ PS2
Beschreibung	Direktabhänger, verzinkt	Verbinder für im Kreuz verlegter Schienen, verzinkt
Kombination mit		
Profile	DX24, DX15, DX35, DXF	DX24
Tragfähigkeit*		
Min. Abhängehöhe**	65 mm	




Schnellabhänger DX Espace

	❺ Nr. 240	❻ PSS2
Beschreibung	Noniusabhänger (Unterteil), verzinkt	Wandabhänger, verzinkt
Kombination mit	Nr. 115-200 Noniusoberteilen + DPK607 (Sicherungsstift)	
Profile	DX24 Espace, DX35 Espace	DX24 Espace, DX35 Espace
Tragfähigkeit*	350 N	
Min. Abhängehöhe**		




Noniusabhänger

	❷ Nr. 220	❸ Nr. 242
Beschreibung	Noniusabhänger (Unterteil), verzinkt	Noniusabhänger (Unterteil), verzinkt
Kombination mit	Nr. 115-200 Noniusoberteilen + DPK607 (Sicherungsstift)	Nr. 115-200 Noniusoberteilen + DPK607 (Sicherungsstift)
Profile	Für Holzplattenverschraubung	Deckensystem-Queraussteifung
Tragfähigkeit*		
Min. Abhängehöhe**		



Noniusoberteil und Verlängerung

	❹ Nr. 115	❺ Nr. 100
Beschreibung	Noniusabhänger (Oberteil), verzinkt	Noniuskupplungsteil, verzinkt
Kombination mit	Noniusunterteilen Nr. 220, Nr. 228, Nr.240, Nr. 242	Noniusoberteilen zur Verlängerung
Profile		
Tragfähigkeit*		
Min. Abhängehöhe**		



* gemäß EN 13964 ** Abstand zwischen Rohdach und Unterseite der Konstruktion (bei Deckenplatte in scharfkantiger Ausführung)