

LÖSUNGEN IM DETAIL



Innendämmung mit Komfort

Fensterrahmen

Fensteranschluss mit CALSITHERM KLIMAPLATTE






Detail Fensteranschluss

Kirchenfenster Dom zu Erfurt

Eingangsbereich Wohnanlage

Verlegehinweise



Verlegehinweis Farbanstriche / Tapeten (Abb. rechts)


Verlegehinweis KP-Innenputz (Abb. links)

3




Holzkonstruktionen

CALSITHERM KLIMAPLATTEN bei neu zu verlegenden Holzkonstruktionen





Holzkonstruktionen



CALSITHERM KLIMAPLATTEN bei vorhandenen Holzkonstruktionen





Bespiel Detail Fußpunkt auf Estrich

Anschlüsse

Wandanschluss neu zu verlegende schwimmende Estriche

> Wand-/Deckenanschluss bei Massivdecken






Stuckelement

Profil der WD-Anschlussplatte

Halbrundprofil

Anschlüsse



Fußbodenanschluss vorhandene schwimmende Estriche

Wand-/Deckenanschluss bei Massivdecken



Technische Daten der CALSITHERM KLIMAPLATTE

Zulassung	ETA-08/0126	
Trockenrohdichte	200 - 240 kg/m ³	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (Kat. 1 & 2)	0,060 W/(m·K)	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ= 3 - 6	
Porosität	> 90%	
Kaltdruckfestigkeit	> 1 MPa	
Baustoffklasse (DIN 4102)	A1 nicht brennbar	
Umweltproduktdeklaration (ISO 14025)	EPD-CSP-2008112-D	

Standardformate der CALSITHERM KLIMAPLATTE

Klimaplatte		
Länge	mm	1250
Breite	mm	500, 1000
Dicke	mm	25, 30, 50
Fensterlaibungsplatte		
Länge	mm	500
Breite	mm	250
Dicke	mm	15
Wand-Decken-Anschlussplatte		
Länge	mm	1250
Breite	mm	500
Dicke	mm	30 / 8

Sonderformate und Formteile auf Anfrage







CALSITHERM Silikatbaustoffe GmbH

Verwaltung:

An der Eiche 15 D-33175 Bad Lippspringe Tel.: +49 (0) 52 52 / 96 51-0 Fax: +49 (0) 52 52 / 96 51-18

Werk/Vertrieb:

Hermann-Löns-Str. 170 D-33104 Paderborn Tel.: +49 (0) 52 54 / 9 90 92-0 Fax: +49 (0) 52 54 / 9 90 92-17

> www.calsitherm.de www.klimaplatte.de info@calsitherm.de

> > Version: 2011 | 01