

BIS DobyGrip Drahtseilsystem – Schlaufe



Vorteile und Eigenschaften

- zur schnellen und einfachen Montage an Dach- und Firstbalken sowie Stahlträgern
- kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten
- Drahtseilsystem zur Aufhängung von hohen Traglasten
- alle Drahtseile werden mit einem BIS DobyGrip Verschlussystem geliefert
- Material: 7x7 Litzenkabel (elektrolytisch verzinkt)
- verlässliche Qualität durch unabhängige Tests und Fremdüberwachung
- siehe auch: Infoseite BIS DobyGrip (www.walraven.com/de/de/befestigungssysteme/bis-dobygrip/index.xml)

Art.Nr.	L	s (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	VPE 2
0948 1 101	1 m	1,0	100	10	500
0948 1 102	2 m	1,0	100	10	250
0948 1 103	3 m	1,0	100	10	250
0948 1 105	5 m	1,0	100	10	100
0948 1 201	1 m	2,0	500	10	250
0948 1 202	2 m	2,0	500	10	100
0948 1 203	3 m	2,0	500	10	100
0948 1 205	5 m	2,0	500	10	100

Die max. zulässigen Lastwerte basieren auf einem Sicherheitsfaktor von 5:1.
Alle Prüfkriterien wurden vom unabhängigen Testinstitut der Northumbria Universität vorgegeben und deren Einhaltung von Lloyds Register überprüft.

Kombination mit

- Britclips® Tiger
- BIS HK Drahtanker
- Britclips® FC
- BIS Kippdübel (Gewindebolzen)

Weitere Informationen

Infoseite BIS DobyGrip