



LEISTUNG SERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

SOPRAVAP EGA 40

Nummer: **DOP_WPBDE270**

Ausgabe: **a/DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13970
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
SOPRAVAP EGA 40 Art.-Nr. 53639
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Abdichtungsbahnen – Bitumenbahn-Dampfsperrbahnen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SOPREMA-KLEWA GmbH
Freier-Grund-Str. 118
57299 Burbach-Wahlbach
5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 11 Absatz 1 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle:
KIWA MPA Bautest GmbH 2007
Niederlassung Dresden
Georg-Schumann-Str. 7
01187 Dresden
hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
2007-CPD-D-1908-01/2006

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung für die SOPRAVAP EGA 40:

Produkteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13970: 2004 + A1: 2006
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugfestigkeit:		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	≥1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	≥1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	≥2	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥2	
Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A (mm)	300	
oder Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A und B (mm)	KLF	
Scherwiderstand der Fugenante (N/50 mm)	≥1000	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -25	
Widerstand gegen Weiterreißen		
längs N	≥400	
quer N	≥300	
Dauerhaftigkeit μ	KLF	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	sd= ≥1.500	
Gefahrstoffe ^{a), b)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	


a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Mannheim, 17.06.2013

Wolfgang Clotten



Leiter der Anwendungstechnik