





# Connect™ by Ecophon

## Connect Profile - Connect Verdeckte Unterkonstruktion





| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                     | Länge (mm) | Breite (mm) | Farbe      | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Distanzprofil</b><br>Modul 600 mm. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Ds. Montage mit Connect T24 Hauptschiene HD, max. Abstand L=1500 mm. Befestigt mit Connect Connect Splint Distanzprofil. L=2450 mm. Stanzung alle 300 mm.             | 2450       |             | Galvanized | 24,50  | 10       | *     | 26300570 |
| <b>Connect Distanzprofil</b><br>Modul 625. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Ds. Die Montage erfolgt mit der Connect T24 Hauptschiene HD, max Abstand L=1500 mm. Fixiert mit Connect Splint Distanzprofil. L=2550 mm. Stanzung alle 312,5 mm.         | 2550       |             | Galvanized | 25,50  | 10       | *     | 26300576 |
| <b>Connect Distanzprofil 150</b><br>Modul 150/300/600 mm. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Lp. Montage mit Connect T24 Hauptschiene HD, max. Abstand L=1500 mm. Befestigt mit Connect Connect Splint Distanzprofil. L=2450 mm. Stanzung alle 150 mm. | 2450       |             | Galvanized | 24,50  | 10       | *     | 26300575 |

## Connect Profile - Connect Wandprofile














| Produkt                                                                                                                                                                                                                | Länge (mm) | Breite (mm) | Farbe                    | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Abstandsprofil</b><br>Profil aus verz., beschichtetem Stahl. Für Kante A, Ds und E. L=3000 mm.                                                                                                              | 3000       |             | Connect white 01         | 30,00  | 10       | *     | 26300670 |
| <b>Connect Stufenwandwinkel</b><br>Stufenwandwinkel aus verz., beschichtetem Stahl. Für Focus Ds,Dg und Master Rigid Dp. L=3000 mm.                                                                                    | 3000       |             | Connect white 01         | 75,00  | 25       | *     | 26300668 |
| <b>Connect Stufenwandwinkel</b><br>Stufenwandwinkel aus verz., beschichteten Stahl. L=3000 mm. Für Advantage A/E und Gedina A/E.                                                                                       | 3000       |             | Connect white 01         | 75,00  | 25       | *     | 26303070 |
| <b>Connect Stufenwandwinkel</b><br>Verz., beschichteter Stahl. Perforiert. L=3000 mm. Um Druckdifferenzen im Deckenhohlraum zu vermeiden. Offener Querschnitt 55 mm <sup>2</sup> /Loch oder 2475 mm <sup>2</sup> /lfm. | 3000       |             | Connect white 01         | 75,00  | 25       | *     | 26317615 |
| <b>Connect Stufenwandwinkel</b><br>Verz., beschichteter Stahl. Für Focus A und E. L=3000 mm.                                                                                                                           | 3000       |             | Connect white 01         | 75,00  | 25       | *     | 26318152 |
| <b>Connect Stufenwandwinkel</b><br>Verz., beschichteter Stahl. Für Focus A und E. L=3000 mm.                                                                                                                           | 3000       |             | Connect grey 01 metallic | 75,00  | 25       | *     | 26318157 |
| <b>Connect Wandwinkel</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.                                                                                                                              | 3000       | 22          | Connect white 01         | 75,00  | 25       | *     | 26358116 |
| <b>Connect Wandwinkel</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.                                                                                                                              | 3000       | 22          | Connect grey 01 metallic | 75,00  | 25       | *     | 26358354 |







| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Farbe                    | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Wandwinkel</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                               |   | 3000          | 22             | Connect black<br>01 matt | 75,00  | 25       | *     | 26358176 |
| <b>Connect Wandwinkel</b><br>Verz., beschichteter Stahl für T35 Profile etc. L=3000 mm, H=30 mm.                                                                                                                                                                                        |   | 3000          | 30             | Connect white<br>01      | 60,00  | 20       | *     | 26317804 |
| <b>Connect Wandwinkel 15/22</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                         |   | 3000          | 22             | Connect white<br>01      | 75,00  | 25       | *     | 26358211 |
| <b>Connect Wandwinkel C3</b><br>Verz., beschichteter Stahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. H=22 mm, L=3000 mm. Für den Einsatz in korrosiven Bereichen. Korrosionsschutzklasse C3 gemäß DIN EN ISO 12944-2.                                                                       |   | 3000          | 22             | Connect white<br>01      | 75,00  | 25       | *     | 26358762 |
| <b>Connect flexibler Wandwinkel</b><br>Wandwinkel zur Installation an Außenradien an Säulen. Verzinkter Stahl mit Vinyl-Beschichtung. Minimale Farbunterschiede können auftreten. Überstreichbar nach der Montage. Nicht empfohlen für komplett sichtbare Montage.                      |   | 2400          | 22             | .                        | 28,80  | 12       | *     | 60203363 |
| <b>Connect formbares Winkelprofil</b><br>Flexibles Aluminiumprofil als Wandwinkel um Säulen. L=2000 mm. Mindestradius 200 mm. Nur für konvexe Radien.                                                                                                                                   |   | 2000          | 12             | Connect white<br>01      | 20,00  | 10       | *     | 26300418 |
| <b>Connect modularer Wandwinkel</b><br>Profil aus verz., beschichtetem Stahl mit modularer Stanzung und Soft Fixing. H=35, W=20, L=2400. Für Flure.                                                                                                                                     |   | 2400          |                | Connect black<br>01 matt | 48,00  | 20       | *     | 26300733 |
| <b>flexibler Wandwinkel Innenecke</b><br>Flexibler Wandwinkel zur Installation an Innenradien. Verz. Stahl mit Vinyl-Beschichtung. Minimale Farbunterschiede können auftreten. Überstreichbar nach der Montage. Minimaler Radius 450mm. Nicht empfohlen für komplett sichtbare Montage. |  | 2400          | 22             | .                        | 28,80  | 12       | *     | 60203360 |

## Connect Profile - Connect Weitere Profile

| Produkt                                                                                                                                                            |                                                                                     | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Farbe               | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Abdeckprofil Dp</b><br>Verzinkt und beschichtet. Zum Abdecken der Schnittkanten bei Dp und Dg Paneelen am modularen Wandwinkel bei Flurmontagen. L=588. |  | 588           |                | Connect white<br>01 |        | 48       | *     | 26300736 |
| <b>Connect Abdeckprofil Ds</b><br>Verzinkt und beschichtet. Zum Abdecken der Schnittkanten bei Ds Paneelen am modularen Wandwinkel bei Flurmontagen. L=596 mm.     |  | 596           |                | Connect white<br>01 |        | 48       | *     | 26300735 |
| <b>Connect Aufsteckprofil 10</b><br>Profil aus verz., beschichtetem Stahl. Für Montage von vertikalen Übergängen. L=2000 mm.                                       |  | 2000          |                | Connect white<br>01 | 20,00  | 10       | *     | 26300730 |
| <b>Connect Aufsteckprofil 15</b><br>Profil aus verz. beschichtetem Stahl. Für Montage von Gedina A, Gipskartonplatten und vertikalen Höhenversprünge. L=2400 mm.   |  | 2400          | 31,50          | Connect white<br>01 | 24,00  | 10       | *     | 26300896 |
| <b>Connect Aussteifungsprofil Ds</b><br>Verz. Stahl. Für Kante Ds Produkte mit dem Modulmaß 1200x1200 mm. L=1184 mm.                                               |  | 1184          |                | Galvanized          |        | 12       | *     | 26300380 |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                    |  | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Farbe                     | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Baffel Profil</b><br>Profile zur Befestigung der Master Baffeln. Verz., beschichteter Stahl. Länge 2400 mm und Breite 24 mm.                                                                                    |  | 2400          | 24             | Connect white 01          | 48,00  | 20       | *     | 26300362 |
| <b>Connect C3 U-Abschlussprofil</b><br>Verz., beschichteter Stahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. H=22, L=3000 mm. Für Hygiene-Produkte in korrosiven Bereichen. Korrosionsschutzklasse C3 gemäß DIN EN ISO 12944-2. |  | 3000          |                | Connect white 01          | 60,00  | 20       | *     | 26303532 |
| <b>Connect C3 U-Abschlussprofil</b><br>Verz., beschichteter Stahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. H=44, L=3000 mm. Für Hygiene-Produkte in korrosiven Bereichen. Korrosionsschutzklasse C3 gemäß DIN EN ISO 12944-2. |  | 3000          |                | Connect white 01          | 60,00  | 20       | *     | 26303465 |
| <b>Connect Edge 500 Profil</b><br>Aluminium, strukturierte Oberfläche. Für Deckensegel mit Focus E, Ds & Dg. L=2400 mm.                                                                                                    |  | 2400          |                | Connect white 02 textured | 14,40  | 6        | *     | 26311061 |
| <b>Connect Etage Down 45</b><br>Stranggepresstes Aluminium. Zum Wechsel des Deckenniveaus unter 45°. L=3000 mm.                                                                                                            |  | 3000          |                | White 500                 | 15,00  | 5        | *     | 26481351 |
| <b>Connect Etage Up 45</b><br>Stranggepresstes Aluminium. Zum Wechsel des Deckenniveaus unter 45°. L=3000 mm.                                                                                                              |  | 3000          |                | White 500                 | 15,00  | 5        | *     | 26481350 |
| <b>Connect F-Profil</b><br>Verz., beschichteter Stahl. L=3000 mm. Für Montage von Flexiform.                                                                                                                               |  | 3000          |                | Connect white 01          | 30,00  | 10       | *     | 26300889 |
| <b>Connect Fries-Wandwinkel</b><br>Wandwinkel aus verzinktem, beschichtetem Stahl für Wandmontage von Focus Frieze oder Access Frieze. L=2500 mm.                                                                          |  | 2500          | 15             | Connect white 01          | 30,00  | 12       | *     | 26300562 |
| <b>Connect Hutprofil</b><br>Verzinkter, beschichteter Stahl. Für die Montage von Wandabsorbieren. W=50 mm. L=2700 mm.                                                                                                      |  | 2700          |                | Connect white 01          | 10,80  | 4        | *     | 26300357 |
| <b>Connect Hutprofil Plus</b><br>Verzinkter, beschichteter Stahl. Für Super G Plus Installationen. Lochung Ø6 mm. L=582 mm.                                                                                                |  | 582           |                | Connect white 01          | 6,98   | 12       | *     | 26300359 |
| <b>Connect Hutprofil Plus</b><br>Verzinkter, beschichteter Stahl. Für Super G Plus Installationen. Lochung Ø6 mm, c400 mm. L=2800 mm                                                                                       |  | 2800          |                | Connect white 01          | 16,80  | 6        | *     | 26300358 |
| <b>Connect Struktur-Profil</b><br>Lackiertes Aluminium Profil zur Gestaltung und Unterteilung von Installationen in Raster für Ecophon Vista. L=2700 mm.                                                                   |  | 2700          | 37,2           | Connect grey 04 textured  | 21,60  | 8        | *     | 26300950 |
| <b>Connect Struktur-Profil</b><br>Lackiertes Aluminium Profil zur Gestaltung und Unterteilung von Installationen in Raster für Ecophon Vista. L=2700 mm.                                                                   |  | 2700          | 37,2           | Connect grey 03 textured  | 21,60  | 8        | *     | 26300951 |
| <b>Connect Thinline-Profil</b><br>Lackiertes Aluminium-Rahmenprofil für Ecophon Akusto Wall. L=2678 mm.                                                                                                                    |  | 2678          | 25,2           | Connect grey 04 textured  | 21,42  | 8        | *     | 26300970 |
| <b>Connect Thinline-Profil</b><br>Lackiertes Aluminium-Rahmenprofil für Ecophon Akusto Wall. L=2678 mm.                                                                                                                    |  | 2678          | 25,2           | Connect grey 03 textured  | 21,42  | 8        | *     | 26300971 |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Farbe                        | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=16 mm, L=2000 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 2000          |                | Connect white<br>01          | 40,00  | 20       | *     | 26300316 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 2700          |                | Connect white<br>01          | 54,00  | 20       | *     | 26300465 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 2700          |                | Connect grey<br>01 metallic  | 54,00  | 20       | *     | 26320223 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 2700          |                | Connect black<br>01 matt     | 54,00  | 20       | *     | 26300565 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=22 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 3000          |                | Connect white<br>01          | 60,00  | 20       | *     | 26300532 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=27 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 3000          |                | Connect white<br>01          | 60,00  | 20       | *     | 26300623 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=32 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                                           |    | 3000          |                | Connect white<br>01          | 30,00  | 10       | *     | 26300888 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                                           |  | 3000          |                | Connect white<br>01          | 60,00  | 20       | *     | 26300261 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=53 mm, L=3000 mm.                                                                                                                                                                                                           |  | 3000          |                | Connect white<br>01          | 60,00  | 20       | *     | 26300328 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil C4</b><br>U-Abschlussprofil für Systeme in korrosiven Umgebungen<br>(Korrosionsschutzklasse C4 gemäß DIN EN ISO 12944-2). L= 3000 mm, H= 22 mm, Lochung alle 300 mm.<br>Austenitischer Edelstahl für eine maximale Beständigkeit gegenüber Loch- und Spaltkorrosion. |  | 3000          |                | .                            | 60,00  | 20       | *     | 26303535 |
| <b>Connect U-Abschlussprofil HD</b><br>Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=3000 mm.<br>Verstärkte Ausführung.                                                                                                                                                                              |  | 3000          |                | Connect white<br>01          | 36,00  | 12       | *     | 26300320 |
| <b>Connect WP Distanzprofil</b><br>U-Profil für Connect WP-System. L=2400 mm.                                                                                                                                                                                                                     |  | 2400          | 30             | Galvanized                   | 24,00  | 10       | *     | 26311050 |
| <b>Connect WP Profil</b><br>Lackiertes Aluminium-Profil für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.                                                                                                                                                                                                       |  | 2687          | 44             | Connect white<br>03 textured | 21,50  | 8        | *     | 26311051 |
| <b>Connect WP Profil</b><br>Profil aus eloxiertem Aluminium für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.                                                                                                                                                                                                   |  | 2687          | 44             | Connect natural<br>anodized  | 21,50  | 8        | *     | 26311052 |
| <b>Connect WP Profil</b><br>Lackiertes Aluminium-Profil für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.                                                                                                                                                                                                       |  | 2687          | 44             | Connect black<br>01 textured | 21,50  | 8        | *     | 26311074 |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Farbe               | m/Krt. | St./Krt. | Lager | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|----------|-------|----------|
| <b>Connect Wandprofil</b><br>Lackiertes Profil für die Montage von Solo Paneelen<br>direkt an der Wand. Verpackung enthält 2 Leisten und 2<br>Spiralanker flach. Verwendung zusammen mit Connect<br>Paneelbefestigung. Totale Konstruktionshöhe inkl. Solo Paneel<br>55 mm. |  | 500           | 50             | .                   |        | 2        | *     | 26300935 |
| <b>Connect gestuftes U-Profil</b><br>Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl.<br>H=52, L=3000 mm.                                                                                                                                                        |  | 3000          |                | Connect white<br>01 | 30,00  | 10       | *     | 26300556 |
| <b>Connect gestuftes U-Profil</b><br>Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl.<br>H=82, L=3000 mm.                                                                                                                                                        |  | 3000          |                | Connect white<br>01 | 30,00  | 10       | *     | 26300392 |
| <b>Connect gestuftes U-Profil</b><br>Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl.<br>H=102, L=3000 mm.                                                                                                                                                       |  | 3000          |                | Connect white<br>01 | 30,00  | 10       | *     | 26300394 |
| <b>Connect Überbrückungsprofil</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | 592           | 24             | Connect white<br>01 | 21,31  | 36       | *     | 26338800 |
| <b>Connect Überbrückungsprofil</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1192          | 24             | Connect white<br>01 | 42,91  | 36       | *     | 26338801 |