

Connect™ by Ecophon

Connect Profile - Connect Verdeckte Unterkonstruktion

Produkt	Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect Distanzprofil Modul 600 mm. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Ds. Montage mit Connect T24 Hauptschiene HD, max. Abstand L=1500 mm. Befestigt mit Connect Connect Splint Distanzprofil. L=2450 mm. Stanzung alle 300 mm.	2450		Galvanized	24,50	10	*	26300570
Connect Distanzprofil Modul 625. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Ds. Die Montage erfolgt mit der Connect T24 Hauptschiene HD, max Abstand L=1500 mm. Fixiert mit Connect Splint Distanzprofil. L=2550 mm. Stanzung alle 312,5 mm.	2550		Galvanized	25,50	10	*	26300576
Connect Distanzprofil 150 Modul 150/300/600 mm. Verz. Stahl. Für Produkte mit der Kante Lp. Montage mit Connect T24 Hauptschiene HD, max. Abstand L=1500 mm. Befestigt mit Connect Connect Splint Distanzprofil. L=2450 mm. Stanzung alle 150 mm.	2450		Galvanized	24,50	10	*	26300575














Connect Profile - Connect Wandprofile







Produkt	Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect Abstandsprofil Profil aus verz., beschichtetem Stahl. Für Kante A, Ds und E. L=3000 mm.	3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300670
Connect Stufenwandwinkel Verz., beschichteter Stahl. Perforiert. L=3000 mm. Um Druckdifferenzen im Deckenhohlraum zu vermeiden. Offener Querschnitt 55 mm²/Loch oder 2475 mm²/lfm.	3000		Connect white 01	75,00	25	*	26317615
Connect Stufenwandwinkel Verz., beschichteter Stahl. Für Focus A und E. L=3000 mm.	3000		Connect white 01	75,00	25	*	26318152
Connect Stufenwandwinkel Stufenwandwinkel aus verz., beschichtetem Stahl. Für Focus Ds,Dg und Master Rigid Dp. L=3000 mm.	3000		Connect white 01	75,00	25	*	26300668
Connect Stufenwandwinkel Stufenwandwinkel aus verz., beschichteten Stahl. L=3000 mm. Für Advantage A/E und Gedina A/E.	3000		Connect white 01	75,00	25	*	26303070
Connect Stufenwandwinkel Verz., beschichteter Stahl. Für Focus A und E. L=3000 mm.	3000		Connect grey 01 metallic	75,00	25	*	26318157
Connect Wandwinkel Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358116
Connect Wandwinkel Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	3000	22	Connect grey 01 metallic	75,00	25	*	26358354

Produkt		Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect Wandwinkel Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.		3000	22	Connect black 01 matt	75,00	25	*	26358176
Connect Wandwinkel Verz., beschichteter Stahl für T35 Profile etc. L=3000 mm, H=30 mm.		3000	30	Connect white 01	60,00	20	*	26317804
Connect Wandwinkel 15/22 Verzinkter beschichteter Stahl. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358211
Connect Wandwinkel C3 Verz., beschichteter Stahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. H=22 mm, L=3000 mm. Für den Einsatz in korrosiven Bereichen. Korrosionsschutzklasse C3 gemäß DIN EN ISO 12944-2.		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358762
Connect flexibler Wandwinkel Wandwinkel zur Installation an Außenradien an Säulen. Verzinkter Stahl mit Vinyl-Beschichtung. Minimale Farbunterschiede können auftreten. Überstreichbar nach der Montage. Nicht empfohlen für komplett sichtbare Montage.		2400	22	.	28,80	12	*	60203363
Connect formbares Winkelprofil Flexibles Aluminiumprofil als Wandwinkel um Säulen. L=2000 mm. Mindestradius 200 mm. Nur für konvexe Radien.		2000	12	Connect white 01	20,00	10	*	26300418
Connect modularer Wandwinkel Profil aus verz., beschichtetem Stahl mit modularer Stanzung und Soft Fixing. H=35, W=20, L=2400. Für Flure.		2400		Connect black 01 matt	48,00	20	*	26300733
flexibler Wandwinkel Innenecke Flexibler Wandwinkel zur Installation an Innenradien. Verz. Stahl mit Vinyl-Beschichtung. Minimale Farbunterschiede können auftreten. Überstreichbar nach der Montage. Minimaler Radius 450mm. Nicht empfohlen für komplett sichtbare Montage.		2400	22	.	28,80	12	*	60203360

Connect Profile - Connect Weitere Profile

Produkt		Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect Abdeckprofil Dp Verzinkt und beschichtet. Zum Abdecken der Schnittkanten bei Dp und Dg Paneelen am modularen Wandwinkel bei Flurmontagen. L=588.		588		Connect white 01		48	*	26300736
Connect Abdeckprofil Ds Verzinkt und beschichtet. Zum Abdecken der Schnittkanten bei Ds Paneelen am modularen Wandwinkel bei Flurmontagen. L=596 mm.		596		Connect white 01		48	*	26300735
Connect Aufsteckprofil 10 Profil aus verz., beschichtetem Stahl. Für Montage von vertikalen Übergängen. L=2000 mm.		2000		Connect white 01	20,00	10	*	26300730
Connect Aufsteckprofil 15 Profil aus verz. beschichtetem Stahl. Für Montage von Gedina A, Gipskartonplatten und vertikalen Höhenversprünge. L=2400 mm.		2400	31,50	Connect white 01	24,00	10	*	26300896
Connect Aussteifungsprofil Ds Verz. Stahl. Für Kante Ds Produkte mit dem Modulmaß 1200x1200 mm. L=1184 mm.		1184		Galvanized		12	*	26300380

Produkt		Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=16 mm, L=2000 mm.		2000		Connect white 01	40,00	20	*	26300316
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.		2700		Connect white 01	54,00	20	*	26300465
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.		2700		Connect grey 01 metallic	54,00	20	*	26320223
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=2700 mm.		2700		Connect black 01 matt	54,00	20	*	26300565
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=22 mm, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300532
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=27 mm, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300623
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=32 mm, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300888
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300261
Connect U-Abschlussprofil Verzinkter beschichteter Stahl. H=53 mm, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300328
Connect U-Abschlussprofil C4 U-Abschlussprofil für Systeme in korrosiven Umgebungen (Korrosionsschutzklasse C4 gemäß DIN EN ISO 12944-2). L= 3000 mm, H= 22 mm, Lochung alle 300 mm. Austenitischer Edelstahl für eine maximale Beständigkeit gegenüber Loch- und Spaltkorrosion.		3000		.	60,00	20	*	26303535
Connect U-Abschlussprofil HD Verzinkter beschichteter Stahl. H=44 mm, L=3000 mm. Verstärkte Ausführung.		3000		Connect white 01	36,00	12	*	26300320
Connect WP Distanzprofil U-Profil für Connect WP-System. L=2400 mm.		2400	30	Galvanized	24,00	10	*	26311050
Connect WP Profil Lackiertes Aluminium-Profil für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect white 03 textured	21,50	8	*	26311051
Connect WP Profil Profil aus eloxiertem Aluminium für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect natural anodized	21,50	8	*	26311052
Connect WP Profil Lackiertes Aluminium-Profil für Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect black 01 textured	21,50	8	*	26311074

Produkt		Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	m/Krt.	St./Krt.	Lager	Art.-Nr.
Connect Wandprofil Lackiertes Profil für die Montage von Solo Paneelen direkt an der Wand. Verpackung enthält 2 Leisten und 2 Spiralanker flach. Verwendung zusammen mit Connect Paneelbefestigung. Totale Konstruktionshöhe inkl. Solo Paneel 55 mm.		500	50	.		2	*	26300935
Connect gestuftes U-Profil Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl. H=52, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300556
Connect gestuftes U-Profil Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl. H=82, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300392
Connect gestuftes U-Profil Gestuftes U-Abschlussprofil aus verz., beschichtetem Stahl. H=102, L=3000 mm.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300394
Connect Überbrückungsprofil Für integrierte Beleuchtung. Verz. Stahlblech, Kappe besteht aus verz., beschichtetem Stahl. Für Produkte mit der Kante A, Ds, Dg und Lp (t=20 mm). Modul 600 mm.		592	24	Connect white 01	21,31	36	*	26338800
Connect Überbrückungsprofil Für integrierte Beleuchtung. Verz. Stahlblech, Kappe besteht aus verz., beschichtetem Stahl. Für Produkte mit der Kante A, Ds und Dg (t=20 mm). Modul 1200 mm.		1192	24	Connect white 01	42,91	36	*	26338801