

WeGo Top-Weiß Innenfarbe

– Technisches Datenblatt –

Hochdeckende Dispersions-Wandfarbe für Innen, matt, Lösungsmittel-, weichmacher- und emissionsfrei, geruchsneutral. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300, farbig. Deckvermögen Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 7,5 m²/l, lange Offenzeit und geringe Spritzneigung, gut verlaufend. Der Anstrich ist diffusionsfähig und spannungsarm.

Farbtöne	Weiß oder nach Farbtonblock, andere Farbtöne auf Anfrage
Anwendungsbereich	Im Innenbereich für Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen, z. B. Mauerwerk, mineralische Putze, Faserzementplatten, Gipsbauplatten, Gipskartonplatten, Beton, Holzfaserplatten, Raufasertapete, Prägetapeten, Glasgewebe, auf Kunstharzputzen sowie auf gereinigten, haftfesten Dispersions- und Lack-Altanstrichen. Für darüber hinausgehende Anwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung	Acryl-Copolymerisat-Dispersion
Verbrauch	Ca. 0,15 l/m ² bei einmaligem Anstrich, bei groben Putzstrukturen Mehrverbrauch möglich
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	Mindestens + 5 °C (Luft- und Objekttemperatur)
Untergrund/Untergrundvorbereitung	Der Untergrund soll tragfähig, sauber, trocken und fett-, wachs-, silicon- und staubfrei sein. Neue Putze und Beton müssen genügend erhärtet sein, gegebenenfalls Sinterhaut entfernen, Algen- und Pilzbefall gegebenenfalls mit geeigneten Fungiziden vorbehandeln, auf stark saugenden mineralischen Untergründen und auf Holzfaserplatten (nicht auf ungestrichenen Papiertapeten) ist eine einmalige Grundierung mit Tiefengrund, z. B. WeGo Tiefengrund LF (Art.-Nr. 133372), erforderlich. Glänzende Oberflächen (z. B. Lacke) anrauen. Die jeweiligen technischen Merkblätter sind zu beachten.
Verarbeitung	WeGo Top-Weiß Innenfarbe mittels Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen aufbringen, mit max. 3 % Wasser verdünnen. In der Regel genügt ein einmaliger Anstrich. Zusammenhängende Flächen nur mit Material aus einer Lieferung am gleichen Tag beschichten.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Hinweise	Bei Nachbestellungen können aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe Farbtonabweichungen auftreten, deshalb immer das Datum der Erstbestellung, die Chargennummer sowie Lieferschein-/Rechnungsnummer angeben und Farbtonvergleich vor der Verarbeitung durchführen. Nur zusammenhängende Flächen komplett streichen.

Sicherheitshinweise	Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Für gute Belüftung sorgen. Aerosol (Spritznebel) nicht einatmen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca. 12 Monate
Qualitätskontrolle	Laufende labormäßige Überwachung der Produktion

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die WeGo Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. HU 13.11.2015