

Dichtungen

Anwendungen der Dichtungsmaterialien

BOS liefert diverse Dichtungen lose mit. Zur Auswahl stehen Dichtungen in verschiedenen Farben oder Materialien, z. B. mit herausnehmbarem Steg oder in überhöhter Ausführung.


Elastik-Hohlkammerdichtungen (Weich-PVC)

Standarddichtung wird überwiegend bei Norm- und Ständerwerkszargen eingesetzt.

Um Weichmacherwanderungen zu vermeiden empfiehlt BOS (ausschließlich) die Verwendung von Alkydharzlacken oder 2K-PUR-Lacken.


Elastik-2-Kammer

- 15 mm Falz
- (+ 2 mm überhöht möglich)



Elastik-1-Kammer

- 15 mm Falz
- Flachbett, - 3 mm




Elastik-3-Kammer, + 4 mm und + 7 mm überhöht möglich

TPE-Dichtungen sind mit allen Lacken verträglich.


TPE-Hohlkammerdichtung

- 15 mm Falz



TPE-Lippendichtung

- 15 mm Falz (20 mm möglich)
- mit herausnehmbarem Stützsteg




APTK-Lippendichtung

werden bei Rauch-, Brand- und Schallschutzelementen eingesetzt.

Das Talkum ist ein Verschleißwerkstoff. Das Einpinseln mit Talkum gehört zur Wartungsarbeit des Betreibers.

- 15 mm Falz

Aus technischen Gründen ist das Herausnehmen des Stützstegs nicht immer gegeben (keine Garantie des Herstellers).



- 20 mm Falz

Aus technischen Gründen ist das Herausnehmen des Stützstegs nicht immer gegeben (keine Garantie des Herstellers).

