



CLIMAFLEX® SCHUTZSCHLAUCH

CLIMAFLEX® Schutzschlauch ist ein schalldämmender Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut. Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie.

- Schutz vor Beschädigungen
- Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren
- Korrosionsschutz bei Metallrohren
- Erfüllt die DIN 1988 200 (Kaltwasserleitungen)

Produkteigenschaften

- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: bis +95 °C (EN 14707)
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)


Anwendungsbereiche

- Kaltwasserleitungen
- Guss- und Kunststoffabwasserrohre
- Lüftungsrohre

www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu





Produktsortiment

Für Kaltwasserleitungen

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm					
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 4	20 ±2	4	10m	280m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 4	25 ±2	4	10m	240m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 4	27 ±2	4	10m	240m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 4	33 ±2	4	10m	210m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 4	40 ±2	4	10m	160m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 4	45 ±2	4	10m	120m

Für Guss- und Kunststoffabwasserrohre und Lüftungsrohre

Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
50 x 4	70 ±3	4	10m	110m
70 x 4	92 ±3	4	10m	80m
80 x 4	103 ±3	4	10m	70m
90 x 4	120 ±4	4	10m	60m
100 x 4	128 ±4	4	10m	50m
125 x 4	158 ±4	4	10m	40m
136 x 4	168 ±5	4	10m	40m
150 x 4	185 ±5	4	10m	30m
50 x 9	75 ±5	9	10m	40m
70 x 9	107 ±5	9	10m	20m
90 x 9	129 ±8	9	10m	20m
100 x 9	145 ±10	9	10m	20m
125 x 9	160 ±10	9	10m	20m