



## SAKRET Baukleber BK

BK

für SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme

### Anwendungsbereiche:

- SAKRET Baukleber BK ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme und als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen- Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen
- zur Armierung sind ausschließlich SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel zu verwenden
- SAKRET Baukleber BK ist als Haftbrücke auf glattgeschaltem Beton zur Aufnahme eines SAKRET Kalkzement- oder eines SAKRET Kalkputzes einzusetzen

### Eigenschaften:

- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- grau
- hohe Klebekraft
- wasserdampfdiffusionsoffen

### Technische Daten:

<b>Werk trockenmörtel</b>	
Materialbedarf (Kleben)	ca. 4 kg/m <sup>2</sup> *
Reifezeit	ca. 3 Min.
Topfzeit	ca. 90 Min.
Wasserbedarf	ca. 5,0 l je 25 kg Gebinde
Untergrundtemperatur	> + 5 °C
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5 °C bis + 30 °C
Lagerfähigkeit	ca. 9 Mon.
Ausgangsstoffe	Zement - DIN EN 197-1 - ausgesuchte Zuschlagsstoffe - EN 12179 - sowie Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

### Untergrundvorbereitung:

- Altputze auf Tragfähigkeit und Haftung am vorhandenen Untergrund überprüfen
- Putzhohlstellen abschlagen und mit SAKRET Maschinen-Außenputz MAP aufputzen
- gesamte Altputzfläche sorgfältig mit einem Hochdruckreiniger säubern
- kreydende/sandende Flächen mit SAKRET Tiefgrund TGW verfestigen

### Verarbeitung:

- SAKRET Baukleber BK ist von Hand oder auch mit allen gängigen Putzmaschinen zu verarbeiten
- den Auftrag des Klebers auf Wand oder Dämmplatte regelt das jeweilige WDV-System

### Lieferform:

- in mehrlagigen Papiersäcken à 25 kg auf Paletten



---

## SAKRET Baukleber BK

BK

---

**Lagerung:**

- witterungsgeschützt
- auf Holzrosten kühl und trocken
- aufgebrochene Gebinde sofort verschließen

---

**Hinweis:**

- enthält Zement
- reagiert alkalisch
- Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Gebinde bzw. Sicherheitsdatenblatt beachten
- dieses Produkt ist chromatarm gemäß TRGS 613

---

---

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
grau	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	42 Stück/Palette	703366
grau	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	1 t lose	1 t (im Silo)	333778

---

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Juli 2015