



**Armalok®**

▶ **Armalok®**

DIE SICHERE ISOLIERUNG FÜR HOHE OPTISCHE ANSPRÜCHE

**ARMALOK** – Das PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für optisch ansprechende Heizungs- und Sanitärinstallation im Sichtbereich



## Für optisch ansprechende Heizungs- und Sanitärinstallations im Sichtbereich

### Ihre Vorteile:

PUR-Schaum mit geringer Wärmeleitfähigkeit

PVC-Schutzmantel

Selbstklebende Rohrschalen

Vorgeformte Rohrbögen

Oft sind Heizungs- und Sanitärrohre in Fluren, Parkhäusern und anderen Bereichen sichtbar installiert. Wo immer Wärmedämmung, Ästhetik und Haltbarkeit Hand in Hand gehen müssen, ist Armalok die bewährte Lösung:

- Hellgraue Farbe für ein ästhetisches Äußeres
- Hygienisch: glatte, abwaschbare Oberfläche
- Haltbar: Gute mechanische Beständigkeit
- Zuverlässig: Dämmung und Ummantelung in einem System
- Zeitsparend: Einfaches, selbstklebendes Verschluss-System
- Einfache Installation mit passenden Rohrbögen und Zubehörteilen



Heizung



Sanitär

## Technische Daten

<b>Produktbeschreibung</b>	Dämmung aus Polyurethan mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschluss für Installationen im Sichtbereich zur Dämmung und zum Schutz von Heizungs- und Warmwasserinstallationen.	
<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert/Beurteilung</b>	<b>Besondere Hinweise</b>
<b>Anwendungsbereich</b>	Max. Mediumtemperatur: +105 °C	
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math></b>	Armalok 100: $\lambda_{40\text{ °C}} = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ Armalok 50: $\lambda_{40\text{ °C}} = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	Prüfung nach EN 52613
<b>Brandverhalten - Baustoffklasse</b>	Normalentflammbar (DIN 4102-B2)	Prüfung nach DIN 4102-B2, Teil 1

### Armalok Lieferprogramm



Kupferrohre CU		Stahlrohre FE		Armalok 50 Rohrschalen 50 % EnEV	Armalok 50 Rohrbögen	Armalok 100 Rohrschalen 100 % EnEV	Armalok 100 Rohrbögen
Außen-Ø mm	Zoll	Außen-Ø mm	DN	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
15	1/4	13,5	8	AL-15X20-50	AL-ABO-1520	AL-15X20-100	AL-ABO-1520
18	3/8	17,2	10	AL-18X20-50	AL-ABO-1820	AL-18X20-100	AL-ABO-1820
22	1/2	21,3	15	AL-22X20-50	AL-ABO-2220	AL-22X20-100	AL-ABO-2220
	3/4	26,9	20	AL-28X20-50	AL-ABO-2820	AL-28X20-100	AL-ABO-2820
28				AL-28X20-50	AL-ABO-2820	AL-28X30-100	AL-ABO-2830
35	1	33,7	25	AL-35X20-50	AL-ABO-3520	AL-35X30-100	AL-ABO-3530
42	1 1/4	42,4	32	AL-42X20-50	AL-ABO-4225	AL-42X40-100	AL-ABO-4240
	1 1/2	48,3	40	AL-48X20-50	AL-ABO-4825	AL-48X40-100	AL-ABO-4840
	2	60,3	50	AL-60X20-50	AL-ABO-6030	AL-60X50-100	AL-ABO-6050

Zubehör: PVC-Klebeband, PVC-Ventilkappen (ohne Dämmmaterial), Endkappen.

Alle Angaben und technischen Informationen gründen sich auf Erkenntnissen, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Die Empfänger dieser Informationen sind im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, bei uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die von ihnen beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen.