



AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT



- Das rahmenlose Deckensegel AMF TOPIQ® Sonic Element ist mit der AMF TOPIQ® Strong Edge Technology ausgestattet. Es ist sicht- und stirnseitig mit Vlies- und Farbbeschichtung versehen.
- Das monolithische Deckensegel verfügt über exzellente Schallabsorptionseigenschaften.
 Eine schwebende Leichtigkeit ergänzt sich schier schwerelos mit unkonventioneller
 Erscheinung, schlichtem Formspiel und höchster akustischer Funktionalität.





AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT



Dicke (mm)	40							
Abmessungen (mm) Weitere Formen und Formate auf Anfrage	Trapez 1170 x 870 Hexagonal 1170 x 1013 Linkes Parallelogramm 1170 x 1170 Rechtes Parallelogramm 1170 x 1170 Quadrat 1180 x 1180			Rechteck Rechteck Rechteck Rechteck Kreis Kreis		179 18 23 Ø8	1200 x 600 1780 x 1180 1800 x 900 2380 x 1180 Ø800 Ø1200	
System	Seilabhängung							
Gewicht Ra	6.0 kg/m ²							
Farbe und Design Weitere Farben auf Anfrage	Weiß							
Schallabsorption	EN ISO 354							
	Frequenz f (Hz) Äquivalente Absorptionsfläche Aobj (sabines)*		125	250	500	1000	2000	4000
	1180 x 1180 Abhängehöhe 190 mm		0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30
	1780 x 1180 Abhängehöhe 190 mm		0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40
	2380 x 1180 Abhängehöhe 190 mm		0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30
	Ø1200 Abhängehöhe 150 mm		0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
	*Die gezeigten Werte sind die Mittelwerte aus 3 Terzfrequenzen innerhalb einer Oktave							
Brandverhalten	Euroclass A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1							
Lichtreflexion	Bis zu 88%							
Feuchtigkeits- beständigkeit	95%							
Reinigung								
Nachhaltigkeit	BIOGOLIMILE WOOL CLUZZIZIO Annec O							

Alle Deckensegel werden fertig montiert in einem Stück geliefert. Das garantiert eine einfache und schnelle Montage. Die flexible Abhängung mit Stahlseilen ermöglicht eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.

