

PRODUKTDATENBLATT

DÄMMKEILE

EPS 040 DAA dm



Beschreibung:

Unsere keilförmig zugeschnittenen Dämmkeile verhindern Wärmebrücken beim Anschluss von Styropor-Dämmsystemen an Mauer- und Betonwände. Z.B. bei Deckendämmung in Innenräumen, bei Perimeter-Bodendämmung zum Betonsockel und Perimeter-Sockeldämmung als Sockelabschluss.

Bietet sich als wirtschaftliche Lösung bei Flachdächern mit Wasserableitung an, vor allem im Sanierungsbereich. Das erforderliche Gefälle wird durch keilförmig ausgebildete Dämmplatten festgelegt.

Einbauhinweise:

Unsere keilförmig zugeschnittenen Dämmkeile verhindern Wärmebrücken beim Anschluss von Styropor-Dämmsystemen an Mauer- und Betonwände. Z.B. bei Deckendämmung in Innenräumen, bei Perimeter-Bodendämmung zum Betonsockel und Perimeter-Sockeldämmung als Sockelabschluss.

Vorteile:

- Sicher durch polymeren Flammenschutz
- Verhindert Wärmebrücken
- Beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit
- Verrottungssicher

RYGOL DÄMMSTOFFE
Werner Rygol GmbH & Co. KG
Kelheimerstr. 37
93351 Painten
Tel.: 0 94 99 - 94 00-0
Fax: 0 94 99 - 12 10
painten@rygol.de
www.rygol.de

RYGOL DÄMMSTOFFE GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta
Straße B Nr. 1
02991 Lauta
Tel.: 03 57 22 - 921-0
Fax: 03 57 22 - 921-55
lauta@rygol.de
www.rygol.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf dem Stand unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen.
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage: Stand März 2016



Sitzt, passt und hat Luft

