

Mörtel-Torpedo und Torpedo-FüllFix



Mit dem Mörtel-Torpedo wird pumpfähiger, vorgemischter Brandschutzmörtel zum Herstellen von Abschottungen für Kabel oder Rohre bei deren Durchgang durch Brandabschnittswände, sowie zum Verfugen von Brandschutzklappen, Feuerschutztüren usw. pneumatisch verpresst. In Kombination mit dem Befüllgerät Torpedo-FüllFix bildet der Mörtel-Torpedo ein handliches System zum wirtschaftlichen Einbringen von Brandschutzmörtel.

Das Gerät besteht aus einem lackierten Zylinder mit Kolben, sowie Schraubkopf mit Außengewinde für das Aufschrauben der Kupplung zum Anschluss von Mörtelschläuchen. Das Auslösen bzw. Regulieren des Drucks erfolgt durch das Betätigen des Hebels am Griffstück mit Standard-Druckschlauchanschluss. Das Griffstück wird mit Vakuumventil geliefert. Durch Umsteuern der Druckluft mittels Vakuumventil presst der Kolben den Mörtel aus oder fährt bei geleertem Gehäuse den Kolben zurück.

Ausführungen Mörtel-Torpedo:

- Torpedo 2.0 F VAK, Länge 93 cm, Gewicht ca. 3,2 kg, Fassungsvermögen ca. 2,0 l
- Torpedo 3.0 F VAK, Länge 133 cm, Gewicht ca. 4,3 kg, Fassungsvermögen ca. 3,6 l

Der Torpedo-FüllFix dient zum schnellen und sauberen Einbringen von angemischtem Brandschutzmörtel in den Mörtel-Torpedo. Die Befüllung erfolgt von oben mit der Hand. Eine pneumatisch betriebene Turbine lässt den Mörtel in wenigen Sekunden in den Mörtel-Torpedo gleiten. Neben der enormen Beschleunigung des Befüllvorgangs werden die Gewinde an Zylinder und Schraubkopf des Mörtel-Torpedo geschont, weil eine Verunreinigung beim Einbringen des Mörtels weitgehend vermieden werden kann. Dies verlängert die Nutzungsdauer des Mörtel-Torpedo und erhöht die Sicherheit im Betrieb.

Ausführungen Torpedo-FüllFix:

- Torpedo-FüllFix Typ H, Fassungsvermögen ca. 4,0 l

Bei Fragen steht Ihnen ihr Fachhändler oder unser technischer Support unter 02233-39800 oder post@mehlag.de zur Verfügung.

MEHLAG - Brandschutz clever kaufen!