



THERMAECO FRZ™



***ThermaEco FRZ™, die professionelle
Rohrisolierung für höchste Ansprüche
an Leistung und Qualität***



taking care of energy and the environment

Beschreibung	vorgeschlitzter Isolierschlauch aus flexiblem PE-Dämmschaum, Farbe grau
Werkstoff	geschlossenelliger Polyethylen-Weichschaumstoff, Isolierdicke 9 bis 25 mm, (H) FCKW-frei produziert
Anwendungsbereich	Heizungsleitungen und Warmwasserleitungen, isoliert gemäß Energie-Einsparverordnung EnEV. Leicht zu montieren, einfach passend zu schneiden
Standardlänge	2 m
Verpackung	Karton, ca. 208 x 60 x 40 cm

Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN 52613	0,040 W/(m•K) Mitteltemperatur 40°C
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl (μ)	> 3500 nach DIN 52615
Brandverhalten nach EN 13501	E _L normal entflammbar
Raumgewicht	30 - 40 kg/m ³
Temperaturbereich	- 80°C bis + 95°C



Dimensionen

Rohr außen		Isolierdicke			
Nennwert [mm]	Zoll	9 mm	13 mm	20 mm	25 mm
15	1/4	15/9 ¹	15/13 ³	15/20	15/25 ²
18	3/8	18/9 ¹	18/13 ³	18/20	18/25 ²
22	1/2	22/9 ¹	22/13 ³	22/20	22/25 ²
28	3/4	28/9 ¹	28/13 ^{3(Fe)}	28/20 ^{3(Cu)}	28/25 ^{2(Fe)}
35	1	35/9 ¹	35/13	35/20 ³	35/25

¹ gemäß EnEV im Fußbodenaufbau

² 100% gemäß EnEV

³ 50% gemäß EnEV

(Cu) Kupferrohre Cu DIN EN 1057

(Fe) Stahlrohre Fe DIN EN 10255

DEUTSCHLAND

THERMAFLEX Isolierprodukte GmbH
 Industriering 13
 D-06712 Döschwitz
 Tel.: +49.34425.998.0
 Fax: +49.34425.998.88
 E-Mail: germany@thermaflex.com
 www.thermaflex.de

Technische Änderungen vorbehalten.

ÖSTERREICH

THERMAFLEX - FLEXALEN
 Rohr- und Isoliersysteme GmbH
 Siebenhirtenstrasse 17
 A-1230 Wien
 Tel.: +43.1.523 26 25.0
 Fax: +43.1.523 26 25.24
 E-Mail: t.info@thermaflex.at
 www.thermaflex.at



912150-DE