

TECHNISCHES DATENBLATT

Type: **Rieselschutzvlies HT 60 - schwarz**

Produktbeschreibung:	Glas-/Zellstoffvlies
Einsatzgebiet:	im Innenbereich, auch für Feuchträume
Standardabmessung:	Rollenlänge: 100 m Rollenbreiten: 100 cm bzw. 130 cm
Brandklasse:	B 1 [schwer entflammbar – DIN 4102]
Farbe:	schwarz

		<u>Toleranz:</u>	<u>geprüft nach:</u>
Flächengewicht:	55 g/m ²	+/- 5	DIN EN 29073 T1
Dicke:	0,25 mm	+/- 0,05	DIN EN 9073-2
Verfestigung:	Acrylbinder		
Höchstzugkraft längs (trocken):	>/= 60 N/50 mm		DIN EN 29073T3
Höchstzugkraft quer (trocken):	>/= 40 N/50 mm		DIN EN 29073T3
Dehnung längs (trocken):	>/= 1,0 %		DIN EN 29073T3
Dehnung quer (trocken):	>/= 1,5 %		DIN EN 29073T3
Luftdurchlässigkeit:	</=1100 l/m ² • sec		DIN EN ISO 9237/200 Pa
Spezifischer Strömungswiderstand:	R _S = 0,019 k/Pa s/m		DIN EN 29053

Stand: September 2010 (überarbeitet: November 2010)