

ISOVER EPS Deko-Dämmplatte 035 DI

Qualitätstyp: EPS 035 DI

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte		Normen
Material			Expandiertes Polystyrol (EPS), Blockware weiß		-
Anwendungsgebiete			DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkon- struktion, abgehängte Decke usw.	DIN 4108-10
Euroklasse			E		DIN EN 13501-1
Baustoffklasse			≤ 80 mm Nenndicke: B1 > 80 mm Nenndicke: Euroklasse E		DIN 4102-1 DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(m·K)	0,035		DIN 4108-4 Z-23.15-1402
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		30/70		DIN 4108-4
Plattenmaß Nennmaß Nutzmaß	500 x 500 mm 485 x 485 mm				
Kantenausbildung	Stufenfalz				
Oberfläche	Deko-Prägung und gefaste Kanten auf der Sichtseite				
Lieferdicken	50, 60, 80, 100 und 120 mm				
Anwendungshinweise	Für nicht druckbelastete Anwendungen.				
CE-Kennzeichnungsschlüssel	EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)3-DS(N)5				

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen zu ISOVER EPS-Produkten stehen Ihnen unsere regionalen ISOVER EPS-Verkaufsbüros zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.