

Leistungserklärung

Wego Dampfsperrfolie

Leistungserklärung Nr. WGO_00013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Wego Dampfsperrfolie
2. Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen
zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4
Artikelnummer 100087, 100088, 101435
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Dampfsperrbahn, Typ A
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemäß Artikel 11, Absatz 5
WeGo Systembaustoffe GmbH, Maybachstraße 14, 63456 Hanau, Telefon 0 61 81/ 67 11-100, E-Mail: info@wego-vti.de
5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß
Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
0764 MPA, Hannover – Brandverhalten
1213 SKZ, Würzburg – mechanische Eigenschaften
EN 13984:2013-05
DIN EN ISO 11925-2 02-2011
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung
ausgestellt worden ist
nicht relevant
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale gemäß EN 13984:2013	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dicke/Flächengewicht	130 µ / 124 g/m +/- 7%	EN 1849-2
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1
Wasserdichte	Bestanden >2 kPa	EN 1928:2000 Methode A (2 kPa, 24h)
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥100 m	EN 1931

Leistungserklärung

Wego Dampfsperrfolie

Leistungserklärung Nr. WGO_00013

Wesentliche Merkmale gemäß EN 13984:2013	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit nach Alterung (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke)	Bestanden	EN 1296 / EN 1931
Dauerhaftigkeit gegenüber Alkalien	Bestanden	EN 1847
Gradheit	≥ 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Scherwiderstand der Fügenähte	KLF	EN 12317-2
Sichtbare Mängel	Keine	EN 1850-2
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	≥ 49 N MD	EN 12310-1
Widerstand gegen Stoßbelastungen	KLF	EN 12691
Höchstzugkraft längs/quer	≥ 104 N / 50 mm ≥ 101 N / 50 mm	EN 12311-2
Reißdehnung längs/quer	≥ 100 % ≥ 100 %	EN 12311-2
Gefährliche Stoffe	KLF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jessica Schwarz, Geschäftsführerin Finanzen, HR und IT

Hanau, 5. Juni 2018

Jessica Schwarz
Geschäftsführerin Finanzen, HR und IT

WeGo Systembaustoffe GmbH
Zentrale

Maybachstraße 14
63456 Hanau

T +49 6181 6711 - 100
F +49 6181 6711 - 210

www.wego-vti.de
info@wego-vti.de