



Leistungserklärung

DoP-Nr.: 4026639140845

① **DASAPLANO 0,50 connect**

② **14084**

(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung

④ **MOLL bauökologische Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

System 3

Die notifizierte Stelle

"Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - hat die Erstprüfungen der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ **Erklärte Leistung nach DIN EN 13984 – Typ A**

Eigenschaft	Wert	Norm
Dicke	0,40 ±0,05 mm	DIN EN 1849-2: 2001
Flächengewicht	115 ±5 g/m ²	DIN EN 1849-2: 2001
Länge	50 +0,50 m	DIN EN 1848-2: 1999
Breite	1,50 +0,005 m	DIN EN 1848-2: 1999
s _d -Wert	0,50 ±0,10 m	DIN EN 1931: 2001
Brandverhalten	E	DIN EN 13501-1: 2010
Höchstzugkraft	längs 225 N/5 cm	DIN EN 12311-2: 1999
	quer 150 N/5 cm	
Dehnung	längs 100 %	DIN EN 12311-2: 1999
	quer 100 %	
Weiterreißwiderstand	längs 120 N	DIN EN 12310-1: 1999
	quer 130 N	
Widerstand Wasserdurchgang	W1	DIN EN 1928: 2000
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	bestanden	DIN EN 1296: 2001
		DIN EN 1931: 2001

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 10.06.2013